

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0239

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **BIOFLEX**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
**System 3
System 3 dla reakcji na ogień**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Modena Centro Prove, Nr 1599
Istituto Giordano Nr 0407**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A2-s1, d0
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm²
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm²
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm²
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a): **Andrea Molica (upoważniony do reprezentowania)**



Rzgów, 18/03/2021